

# 製品安全データシート

製造者情報製造元 サンカイ化成株式会社  
住所 東京都千代田区六番町 9-10 深和ビル  
担当者(作成者) 中川  
電話番号 03(3234)0528 FAX 番号 03(3239)4855

作成 2002年 2月 1日

製品名(化学名、商品名等)	アクアクリーンコート	
物質の特定	成分及び含有量	無機銅粉ほか 60%、 及びミネラルスピリッツ 40%
	化学式又は構造式	Cu CAS NO. 77405-8 (Cu) CAS NO. 64742-88-7 (ミネラルスピリッツ)
危険有害性の分類	分類の名称	引火性液体
	危険性	引火性につき火気厳禁。その他特に無し。
	有害性	多少、目、鼻、喉を刺激する場合もある。
	環境影響	無し。
応急処置	目に入った場合	直ちに流水で十分に洗顔し医師の手当てを受ける。
	皮膚に付着した場合	特に無し。
	吸収した場合	直ちに空気の新鮮な場所に移し安静を保つ。
	飲み込んだ場合	直ちに多量の水又は食塩水を飲ませて吐かせ 医師の手当てを受ける。
火災時の措置	消火方法	火元への燃焼元を絶ち、消火剤を使用して消火 する。
	消火剤	粉末、二酸化炭素等が有効である。
漏出時の措置	土砂等で吸着させ、空容器に回収する。その後多量の水で洗い流す。	
取扱い及び保管上の注意	取扱い	高温物・スパーク・火災を避ける又は吸い込んだり、 眼・皮膚及び衣類等に触れないように適切な保護具を着用する。
	保管	直射日光を避け、冷暗所に貯蔵し、密閉して空気との接触を避ける。 又消防法の法令の定めるところに従う。

暴露防止措置	保護具	呼吸用保護具	特に必要なし。
		保護眼鏡	使用をお勧めいたします。
		保護手袋	使用をお勧めいたします。
		保護衣	特に必要なし。
物理/化学的性質	外観等		粘性のある塗料
	比重又は嵩比重		1.427 (20℃)
危険性情報	引火点		62℃
	発火点		500℃
(安定性・反応性)	発火性(自然発火、水との反応性)		500℃以上、水との反応無し。
	酸化性		無し。
	自己反応性・爆発性		無し。
	粉塵爆発性		無し。
	安定性・反応性		安定性良好
有害性情報	(人についての病例、疫学的情報を含む)		
	ひふ腐食性		無し。
	刺激性(皮膚、眼)		粘膜の炎症や多少の痛み等が生じる場合がある。
	感作性		無し。
	Cu 溶出量		年平均 0.15ppm (日本水道協会 JWWA 上水基準適合)
	癌原性		無し。
	変異原性(微生物、染色体以上)		無し。
	生殖毒性		無し。
	催奇形性		無し。
環境影響情報	分解性		通産省の既存科学部質点検などにおいて生分解性が良好であることが認められた。
	蓄積性		無し。
	魚毒性		無し。
廃棄上の注意	珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で焼却するか、溶剤が完全に蒸発した後は、特に取り扱いに問題なし。		
運送上の注意	運搬に関しては容器にもれのないことを確かめ、転倒、落下、損傷が内容に積み込み荷崩れの防止を確実にこなう。保管の際は上記のほか直射日光を避け、高温物を近づけない。		

適用法令

労働安全衛生法 引火性のもの、有機剤・・・第2種有機溶剤等  
消防法・・・危険物第4類第2石油類(非水溶性液体)  
PRTR法・・・対象外(対象物質の含有無し)

弊社は、本商品安全データシートにより商品の正しい情報を提供しておりますが、全ゆる情報を含有している訳ではなく、商品使用上の手引きと言う位置付けです。したがって、ご使用状況等により、ご使用者の責任においてご使用ください。

尚、サンカイ化成(株)は、本商品を扱う上での、もしくは本製品との直接間接の接触による損害や損傷を含め、本製品の使用等に起因する、いかなる物質的な損害や損傷又は人へのいかなる損傷に対しても、何ら責任をとるものではありません。